

Technische Daten

	iQ-Load 5000+	iQ-Load 7000+	iQ-Load 15000+
Netzwechselfspannung	220–240 VAC, 50–60 Hz		
Netzstrom	0,5 A - 1 A		
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C (Ausgangsleistung wird bei hohen Temperaturen automatisch reduziert)		
Batterietypen	Bleisäure Batterie (wartungsfrei und offen, Ca/Ca), AGM, VRLA, SLA, GEL		
Batterie-Kapazitäten	von 2 Ah bis 110 Ah	von 20 Ah bis 225 Ah	von 20 Ah bis 300 Ah
Ladestrom max.			
6 V	2,5 A		
12 V	5 A	7 A	8 A
24 V		3,5 A	15 A
Ladespannung max.			
6 V	Motorrad/Auto: 7,2V Schneeflocke: 7,4V		
12 V	Motorrad/Auto: 14,4 V / Schneeflocke: 14,7 V		
24 V		Motorrad/Auto: 28,8 V Schneeflocke: 29,2 V	
Rückentladestrom	< 0,72 Ah / Monat		
Welligkeit	0,2 Volt / 0,2 A		
Abmessungen (mm)	170 x 85 x 45	210 x 112 x 59	
Isolationsklasse	IP 65	IP 65	IP 20