

Diesel Fließ Fit K

Beschreibung

Kombination verschiedener hochmolekularer, aschefreier Additive. Kontrolliert kältebedingtes Wachstum der Paraffinkristalle. Verbessert bei Kälte die Filtrierbarkeit und den Stockpunkt des Dieselkraftstoffs wesentlich. Die Wirksamkeit des Fließverbesserers ist abhängig von der Paraffinart und dem Paraffingehalt der Mitteldestillate. Verbessert den Cold Filter Plugging Point (CFPP) je nach Dieselkraftstoffqualität um bis zu -10 °C.

Eigenschaften

- einfache Anwendung
- selbstmischend
- verbessert Filterfähigkeit
- gutes Ansprechverhalten
- für alle Dieselkraftstoffe (Sommer- und Winterdieselqualitäten nach DIN EN 590) und Heizöl geeignet
- sichert den Winterbetrieb

Technische Daten

Farbe/Aussehen	trüb
Dichte bei 15 °C	0,83 g/cm ³
Viskosität bei 40 °C	< 7 mm ² /s
Flammpunkt	63 °C
Dosierung	1:1000, entsprechend 0,1 %
Verbesserung der Filtrierbarkeit	-10 °C
Geruch	charakteristisch
Form	flüssig

Einsatzgebiet

Für alle Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter bzw. SCR-System sowie alle Dieselkraftstoffqualitäten und Heizöl. Zum Sichern des Winterbetriebs in Pkw- und Nfz-Dieselmotoren sowie in Bussen, Baumaschinen und stationären Dieselmotoren. Turbo-getestet.

Anwendung

Für die optimale Wirkung hinsichtlich Verhinderung der Paraffinausscheidung, muss die Zugabe ca. 5 °C vor Erreichung des Cloud-Points (Trübungspunkt) erfolgen. Bereits vorhandene Zusammenballungen von Paraffinkristallen können im Nachhinein durch die Zugabe nicht mehr aufgelöst werden. 1 l ausreichend für 1.000 l Kraftstoff (Dosierung 1:1.000).

Hinweis:

Dose vor Gebrauch gut schütteln bzw. Großgebinde aufrühren. Möglichst frostfrei lagern. Nach

Frosteinwirkung auf Raumtemperatur bringen.

Fahrzeugtanks:

Vor dem Tanken zugeben.

Stationäre Tankanlagen:

Folgende Mischverfahren haben sich bewährt:

1. Zugabe wenn Tank ca. ¼ befüllt ist. Die weitere Befüllung des Tanks sorgt für ausreichende Vermischung.
2. Bei nachträglicher Zugabe zum Tank, mit Hilfe einer Rührereinrichtung mischen.

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Blech	1878
	EN-RO-RU-UK
1 l Dose Blech	2800
	DA-EN-FI-NO-SV
1 l Dose Blech	5131
	DE-EN-ES-FR-IT-NL-PT
5 l Kanister Kunststoff	5132
	DE-EN
20 l Kanister Kunststoff	5133
	DE-EN
205 l Fass Schwarzblech	1879
	DE-EN

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

